

## Einfachwirkender Kompaktzylinder 063 X 025 S



SKU	C-D-063-0025S
Produzent	Pneumatig
Kolbendurchmesser [mm]	63
Antriebshub [mm]	25
Verbindung	G 1/8"
Aktion	Federrucklauf
Druckbereich (zwei durch einen Bindestrich getrennte Zahlen in bar) [bar].	2 - 10
Temperaturbereich (zwei Zahlen mit Bindestrich) [°C].	0 - 80
Körper	Eloxiertes Aluminium
deckt	Aluminiumguss
Kolbenstange	Rostfreier Stahl AISI 303
Dichtungen	Polyurethan + NBR
Abschreibung	mechanisch
Feder	Stahl
AF	L3
ØD	D2
EE	EE
I9	PL
I10	RT
K	TG
KF	E
L3	WH
PL	Z A + skok
TG	Z B + skok

Ø	AF	ØD	ØD2	RT	E	EE	I9	I10	K	KF	L3	PL	TG	WH	ZA	ZB
Ø63	17	16	12	M8	77	G1/8	25,8	13	13	M10	4	7,5	56,5	8	49	57
Ø80	20	20	12	M10	95,5	G1/8	30	18	17	M12	4	8	72	9	54	63
Ø100	22	25	12	M10	113,5	G1/8	50	35	22	M12	4	10,5	89	10	67	77